

## 200-402

Connettore MC4 Maschio Volante - 1.000V - Per cavo 10mm<sup>2</sup> - Stäubli PV-KST4/10II

Connettore Fotovoltaico - MC4 - Maschio - 1000V - a crimpare - Volante - 10mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	45 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1000 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione Isolamento	6 KV
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	PV-KST4/10II
Classe ETIM:	EC002928
Marca:	Stäubli
Tipo Confezione:	Sacchetto

Codice produttore	32.0035P0001
Colore RAL	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere Corpo	Femmina
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	Solarline
Tipo Connettore	MC4
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	5,9 mm
Dimensione chiave:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Montaggio connettore:	Volante
Terminazione:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo max	8,8 mm
Diametro filetto	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Sezione conduttori	10 mm <sup>2</sup>
Tipo contatto	a crimpare