

200-409B

Coppia connettori Volanti M/F - 1500V - Per cavo 10mm² - Stäubli MC4-Evo 2

Connettore Fotovoltaico - MC4 Evo 2 - Maschio+Femmina - 1500V - a crimpare - Volante - 10mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	69 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione Isolamento	6 KV
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	N/A
Categoria:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina
Nome serie:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Serie produttore:	Solarline
Classe ETIM:	EC002928
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	Maschio+Femmina
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie Fornitore	PV-KST4-EVO 2A/10II-UR e PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR
Sezione AWG	N/A
Tipo Clip	N/A
Marca	Stäubli
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	6,4 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Larghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Montaggio connettore:	Volante
Placcatura:	N/A
Schema:	N/A
Terminazione:	a crimpare
Tipo Keystone:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo max	8,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Isolamento	N/A
n. o-ring	N/A
Dim. S	N/A
Sezione conduttori	10 mm ²
Tipo contatto	a crimpare
Tipo Passacavo	N/A