



200-610

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - Stäubli MC4-Evo 2

Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore.

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - MC4 Evo 2 - 1500V - Volante - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	20 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione Isolamento	8 KV
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	Stäubli MC4-Evo 2
Classe ETIM:	EC002928
Marca:	Stäubli
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Codice produttore	PV-K/ILF3
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	Maschio+Femmina
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	PV-K/ILF3
Tipo Connettore	MC4 Evo 2
Serie	PV-K/1500ILF3-20/6E-0059
Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. L:	590 mm
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PA, EVA, XLPE
Sezione conduttori:	4-6 mm ²

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Montaggio connettore	Volante
Terminazione	a crimpare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.