



## 201-A111

Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 femmine 1 maschio

Giunto a Y con cavi solari di lunghezza totale 36cm adatto per collegare in parallelo pannelli solari dotati di cavi e connettori fotovoltaici.

Giunto a Y con cavi FF+M - 1500V - Volante - 4-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Impedenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V

Frequenza max	N/A
Potenza max	N/A
Schermatura	N/A
Tensione Isolamento	6 KV
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	N/A
Categoria:	N/A
Colore RAL:	N/A
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Nome serie:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto

Tipo Connettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Canali	N/A
Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	N/A
Numero totale vie	N/A
Sezione AWG	N/A
Classe ETIM	EC002928
Serie	GF4
Tipo Connettore B	N/A

### Caratteristiche Termiche



Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4,7 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Corpo:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	360 mm
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Materiale Isolamento:	N/A
n. o-ring:	N/A
Dim. S:	N/A
Sezione conduttori:	4-6 mm <sup>2</sup>
Tipo Passacavo:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	N/A
Larghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PPO
Montaggio connettore	Volante
Placcatura	N/A
Schema	N/A
Tipo Keystone	N/A

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.