

## 22-3

Presafaston 6,35mm - Adatto per cavo da 3 a 6 mm<sup>2</sup>

Ø Isolante: 4,2 - 5,1mm

Spessore maschio: 0,80mm

Spessore materiale: 0,42

Presafaston 6,35 - 3-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A  
 Tipo Schermatura: N/A

Tensione di tenuta: N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A  
 Configurazione Poli: N/A  
 Genere A: N/A  
 Ingressi e uscite: N/A  
 Classe ETIM: EC000516  
 Marca: Alpha elettronica  
 Tipo Confezione: Sacchetto

Colore RAL: N/A  
 Genere: Presa  
 Genere B: N/A  
 Numero totale vie: N/A  
 Tipo Connettore: faston 6,35  
 Tipo Connettore A: N/A  
 Tipo Connettore B: N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado: N/A  
 Cicli di inserzione: N/A  
 Diametro cavo: N/A  
 Dimensione chiave: N/A  
 Forza spina-presafaston: N/A  
 Guarnizioni preinstallate: N/A  
 Larghezza dado: N/A  
 Materiale Corpo: Ottone  
 Terminazione: a crimpare

Altezza rondella: N/A  
 Coperchio: N/A  
 Diametro filetto: N/A  
 Fissaggio: N/A  
 Guarnizioni incluse non installate: N/A  
 Guidacavo: N/A  
 Lunghezza filetto: N/A  
 Sezione conduttori: 3-6 mm<sup>2</sup>  
 Tipo contatto: faston 6.3mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

