

22-31-018

Spina faston preisolata - 4,75x0,8mm - per cavo 0,5-1,5mm²

Spina - faston 4,8 - 0.5-1.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	10 A
Tensione di tenuta:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Classe ETIM:	EC000516
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	Sacchetto

Colore	Rosso
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Sezione AWG	22-16
Tipo Connettore	faston 4,8
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Dim. B:	4,75 mm
Coperchio:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	10 mm
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone
Dim. S:	0,8 mm
Terminazione:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	4,3 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. dØ	1,7 mm
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	18,5 mm
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE
Sezione conduttori	0,5-1,5 mm ²
Tipo contatto	faston 4.8mm

Disegni Tecnici

