

22-31-030

Spina faston preisolata - 6,3x0,8mm - per cavo 0,5-1,5mm²

Spina - faston 6,35 - 0.5-1.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	10 A
Tensione di tenuta:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Classe ETIM:	EC000516
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	PolyBag

Colore	Rosso
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Sezione AWG	22-16
Tipo Connettore	faston 6,35
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Dim. B:	6,3 mm
Coperchio:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Dim. L:	21 mm
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Isolamento:	PE
Sezione conduttori:	0,5-1,5 mm ²
Tipo contatto:	faston 6.3mm

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	4,3 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. dØ	1,7 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	10 mm
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Ottone
Dim. S	0,8 mm
Terminazione	a crimpare

Disegni Tecnici

