

## 22-31-200

Spina faston preisolata - 4,75x0,5mm - per cavo 4-6mm<sup>2</sup>

Spina - faston 4,8 - 4-6mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione di tenuta:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Classe ETIM:	EC000516
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	Sacchetto

Colore	Giallo
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Sezione AWG	AWG 12-10
Tipo Connettore	faston 4,8
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Dim. B:	4,75 mm
Coperchio:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	14 mm
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone
Dim. S:	0,5 mm
Terminazione:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	5,7 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. dØ	3,4 mm
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	23 mm
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE
Sezione conduttori	4-6 mm <sup>2</sup>
Tipo contatto	faston 4.8mm

## Disegni Tecnici

