

22-51-3.7

Terminale a forcella preisolato - 3,7mm - Adatto per cavo 0,5-1,5mm²

Forcella



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Tensione di tenuta	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Sezione AWG:	22-16
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	PolyBag

Colore	Rosso
Configurazione Poli	N/A
Genere B	N/A
Numero totale vie	N/A
Classe ETIM	EC001052
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Dim. B:	5,7 mm
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	3,7 mm
Diametro filetto:	N/A
Dim. F:	6,5 mm
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Dim. L:	21,2 mm
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Isolamento:	PE

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	4,3 mm
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Fissaggio	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	10 mm
Larghezza dado	N/A
Materiale Corpo	Ottone nichelato
Tipo contatto	a crimpare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

