

22-56-4.3

Terminale ad occhiello preisolato - 4,3mm - Adatto per cavo 1,5-2,5mm²

Occhiello



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Tensione di tenuta	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Sezione AWG:	AWG 16-14
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	PolyBag

Colore	Blu
Configurazione Poli	N/A
Genere B	N/A
Numero totale vie	N/A
Classe ETIM	EC001052
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Dim. B:	6,6 mm
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	4,3 mm
Diametro filetto:	N/A
Dim. F:	7 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	10 mm
Larghezza dado:	N/A
Materiale Corpo:	Ottone nichelato
Tipo contatto:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	4,9 mm
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Dim. L	21 mm
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

