

## 22-70-003

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG16-14 - 1,50-2,50mm<sup>2</sup> - blu

Giunzioni Autosaldanti - Poliolefina - Blu - 2:1 - 4.5mm



## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Adatto per:                         | N/A                       |
| Applicazioni:                       | N/A                       |
| AWG cavo:                           | 16 - 14                   |
| Formazione cavo:                    | N/A                       |
| Classe CPR:                         | N/A                       |
| Colore:                             | Blu                       |
| Colore connettori:                  | N/A                       |
| Corpo connettori:                   | N/A                       |
| Costruzione:                        | N/A                       |
| Diametro cavo:                      | N/A                       |
| Guaina cavo:                        | N/A                       |
| Tipo cavo:                          | N/A                       |
| Lunghezza Cavo:                     | N/A                       |
| Materiale conduttori:               | N/A                       |
| Nome commerciale:                   | N/A                       |
| Perdita di inserzione:              | N/A                       |
| Portata:                            | N/A                       |
| Profondità colore:                  | N/A                       |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A                       |
| Risoluzione massima:                | N/A                       |
| Sezione cavo:                       | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stagno:                             | Lega sn42Bi58             |
| Temperatura di esercizio:           | -55 - 125                 |
| Tecnologia:                         | N/A                       |
| Temperatura di restringimento:      | 130 - 150                 |
| Tensione massima:                   | N/A                       |
| Terminazioni:                       | N/A                       |
| Tipo conduttori:                    | N/A                       |
| Tipologia:                          | N/A                       |
| Versione HDCP:                      | N/A                       |

## Connettore A

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Diametro esterno:  | N/A |

## Connettore B

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore B: | N/A |
|--------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Classe ETIM:     | EC000516  |
| Tipo Confezione: | Sacchetto |

## Caratteristiche Meccaniche

|       |     |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Applicazione CPR        | N/A          |
| Attenuazione nominale   | N/A          |
| Cat.                    | N/A          |
| ChipSet                 | N/A          |
| Collegamenti            | N/A          |
| Colore cavo             | N/A          |
| Compatibile 3D          | N/A          |
| Corrente di ricarica    | N/A          |
| Diametro                | 4,5 mm       |
| Finitura contatto       | N/A          |
| Impedenza               | N/A          |
| Interruttore            | N/A          |
| Materiale               | Poliolefina  |
| Modalità                | N/A          |
| Nome tecnico            | N/A          |
| Perdita di ritorno      | N/A          |
| Potenza di ricarica     | N/A          |
| Raggio di curvatura min | N/A          |
| Restringimento          | 2:1          |
| Schermatura             | N/A          |
| Sezione conduttori      | N/A          |
| Standard                | N/A          |
| Standard supportati     | N/A          |
| Temperatura di lavoro   | -55 / 125 °C |
| Tensione isolamento     | 600 V        |
| Tensione minima         | N/A          |
| Forma Cavo              | N/A          |
| Tipo fibra              | N/A          |
| Velocità                | N/A          |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Lunghezza pin     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Marca | Alpha elettronica |
|-------|-------------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

