



22-8

Presa faston 4,8mm - Adatto per cavo da 0,5 a 2,0mm²

Ø Isolante: 1,9 - 3,7mm

Spessore maschio: 0,50mm

Spessore materiale: 0,35mm

Presa - faston 4,8 - 0.5-2mm²

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Tensione di tenuta	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Classe ETIM:	EC000516
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	Sacchetto

Colore RAL	N/A
Genere	Presa
Genere B	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore	faston 4,8
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A

Forza spina-presa:	N/A
--------------------	-----

Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Corpo:	Ottone nichelato
Terminazione:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Sezione conduttori	0,5-2 mm ²
Tipo contatto	faston 4.8mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

