

23-053/03

Multipresa da tavolo con 2 prese Universali Italia P40 e 1 Italia bipasso 10/16A - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 10A a 90° - 2 USB A e 1 USB C - Protezione sovraccarico - Bianca

Multipresa - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C - Spina: Italia 10A 2P+T S11 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Potenza max collegabile:	2500 W
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Corrente max	10 A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Con interruttore luminoso
Cavo Alimentazione:	H05VV-F 3G1 3x1,0mm ²
Cavo:	1,5 m
Materiale corpo:	Termoplastico rinforzato
Regolazione orizzontale:	N/A
Sistemi sicurezza:	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Anti-manomissione	N/A
Colore cavo	Bianco
Materiale contatti	Lega di rame
Protezioni	Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Installazione

Ambiente di utilizzo:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Area di copertura	N/A
Raggio di copertura	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Colore:	Bianco
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
Numero di Prese Totali:	7
N. prese Italia USB A:	2
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Rilevazione:	N/A
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di spina:	Italia 10A 2P+T S11 a 90°

Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	2
N. prese Universali 2P+T 10/16A	2
N. prese Italia USB C	1
Prese	2 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A, 2 USB-A, 1 USB-C
Classe ETIM	EC000330
Sensore sostituibile	N/A
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Tipo di prese	Bipasso P17/11, Universale Italia P40

Disegni Tecnici

