



23-12/2

Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C14 - Con interruttore e portafusibile

Fusibile non Incluso

Spina AC - C14 - Interruttore|Portafusibile - 10A - 250V - faston 6.3mm - A pannello - Fissaggio: Ad innesto

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	10 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	250 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Foglio tecnico:	C14
Classe ETIM:	EC003546
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Altre caratteristiche	Interruttore, Portafusibile
Genere	Spina
Genere B	N/A
Norma di riferimento	EN 60320
Numero totale vie	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/70 °C
------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	Ad innesto
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame
Montaggio connettore:	A pannello

Altezza rondella	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Formato Fusibile	5x20mm (non incluso)
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Tipo contatto	faston 6.3mm

Disegni Tecnici

