

23-12/4

Spina di alimentazione AC da pannello ad innesto - C8 - Con interruttore

Spina AC - C8 - Interruttore - 2.5A - 250V - faston 4.8mm - A pannello -
Fissaggio: Ad innesto



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	2,5 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	250 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Foglio tecnico:	C8
Classe ETIM:	EC003546
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Altre caratteristiche	Interruttore
Genere	Spina
Genere B	N/A
Norma di riferimento	EN 60320
Numero totale vie	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/70 °C
------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	Ad innesto
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Tipo contatto:	faston 4.8mm

Altezza rondella	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Lega di rame
Montaggio connettore	A pannello

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

