

## 23-18/2A

Connettore di alimentazione AC da pannello - Spina e Presa - 10A 250V con fusibile

Spina AC - C13 - C14 - Dritto - 10A - 250V - faston 4.8mm - A pannello



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente max:       | 10 A |
| Tensione di tenuta: | N/A  |
| Tipo Schermatura:   | N/A  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione max         | 250 V |

### Caratteristiche Generali

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Adatto per placca:    | N/A               |
| Colore:               | Nero              |
| Genere:               | Presca            |
| Genere B:             | N/A               |
| Norma di riferimento: | EN 60320          |
| Numero totale vie:    | N/A               |
| Marca:                | Alpha elettronica |
| Tipo Confezione:      | Sacchetto         |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Orientamento      | Dritto    |
| Colore RAL        | N/A       |
| Genere A          | N/A       |
| Ingressi e uscite | N/A       |
| Foglio tecnico    | C13 - C14 |
| Classe ETIM       | EC003546  |
| Tipo Connettore A | N/A       |
| Tipo Connettore B | N/A       |

### Caratteristiche Termiche

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Temperatura di lavoro: | 0/70 °C |
|------------------------|---------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Altezza dado:              | N/A                                         |
| Coperchio:                 | N/A                                         |
| Diametro filetto:          | N/A                                         |
| Foro fissaggio:            | 32.3mm x 55mm                               |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                                         |
| Lunghezza filetto:         | N/A                                         |
| Materiale Corpo:           | Termoplastico rinforzato con fibra di vetro |
| Terminazione:              | a saldare                                   |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Altezza rondella                   | N/A          |
| Diametro cavo                      | N/A          |
| Dimensione chiave                  | N/A          |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A          |
| Larghezza dado                     | N/A          |
| Materiale Contatti                 | Lega di rame |
| Montaggio connettore               | A pannello   |
| Tipo contatto                      | faston 4.8mm |

## Disegni Tecnici

