

23-20/2

Adattatore da mondo a spina Italia

Adattatore da viaggio con spina Italia per paesi come: Italia, Chile, Cuba, Libya, Maldives, San Marino, Syria, Uruguay, Vaticano e altro.

Adattatore - Prese: 1 Mondo 16A - Spina: Italia 10A Dritta - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	10 A
Potenza max collegabile:	2500 W
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Regolazione orizzontale:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Anti-manomissione	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	Termoplastico rinforzato
Regolazione verticale	N/A
Sistemi sicurezza	Alveoli protetti da contatti accidentali

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Luogo d'impiego:	N/A
Raggio di copertura:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Modalità di connessione	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Colore:	Bianco
Display:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Mondo 16A:	1
Prese:	1 Mondo 16A
Rilevazione:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di spina:	Italia 10A Dritta
Tipo di prese:	Mondo

Attacco A	N/A
Attacco	N/A
Contenuto confezione	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Classe ETIM	EC001513
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Principio di funzionamento	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Disegni Tecnici

Adattatore da Mondo a IT

