

## 23-31-18N

Pres a volante 16A 500V - 2 poli + terra femmina - con pressacavo - IP20

Classe di infiammabilit : UL 94 V-2

Pres a AC - Dritto - 16A - 500V - Volante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	16 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidit� dielettrica	N/A
Tensione max	500 V

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Genere:	Pres a
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore:	Mazzeri
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Orientamento	Dritto
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Classe ETIM	EC003546
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Montaggio connettore:	Volante
Terminazione:	serraggio a vite

Altezza rondella	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Sezione conduttori	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

