



23-310

Rilevatore di monossido di carbonio - EN50291-1:2018

Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite un forte allarme acustico. Integra un sensore elettrochimico con elevata sensibilità e prestazioni stabili con ottima capacità anti-interferenza. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica.

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta alla settimana).

Soglie d'intervento allarme:

27±3 ppm > 120 min, 55±5 ppm 60-90 min, 110±10 ppm 10-40 min, 330±3 ppm

Certificato secondo la norma EN 50291-1:2018

I rilevatori di gas sono diventati obbligatori nelle unità immobiliari utilizzate per affitti brevi e bed and breakfast per migliorare la sicurezza degli ospiti (Legge 191/2023).

Le linee guida di installazione derivano dai requisiti standard. Tuttavia, è sempre fondamentale consultare un professionista per garantire un'installazione conforme alla normativa UNI 11522:2014 e alla sicurezza locale. Alpha Elettronica non è responsabile per il rispetto dei corretti requisiti di installazione.

Cella elettrochimica - Monossido di carbonio - Bianco - 20m² - IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente di allarme:	0,07 A
Corrente max:	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	3 x 1,5V AA LR6 batterie alcaline

Corrente di quiescenza	15 µA
Potenza max collegabile	N/A
Tipo Alimentazione	Batteria

Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	107 x 77 x 36 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza fili:	N/A
Materiale contatti:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Accensione	N/A
Colore cavo	N/A
Fissaggio	N/A
Indicatore luminoso	si
Cavo	N/A
Materiale corpo	ABS
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A
Umidità atmosferica relativa	93%

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 45 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Altezza d'installazione:	1,5 m
Area di copertura:	20 m ²
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	Parete

Ambiente di utilizzo	Domestico
Compatibilità rack	N/A
Modalità di connessione	Stand-alone
Unità rack	N/A

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Colore:	Bianco
Durata batterie:	2 anni
Durata sensore:	10 anni dalla prima messa in servizio
Indicazione acustica:	Si
Minimo livello sonoro:	85
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Protezione attiva:	24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
Rilevazione:	Monossido di carbonio
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Attacco	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti
Tipo di spina	N/A
Funzioni aggiuntive	Auto-diagnosi, Silenziabile
Indicazione ottica	Led Giallo, Led Rosso, Led Verde
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Prese	N/A
Classe ETIM	EC002840
Marca	JOIN
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Principio di funzionamento	Cella elettrochimica

Disegni Tecnici

