



## 23-330

Rivelatore di fumo fotoelettrico

Il rivelatore di fumo rileva il fumo negli ambienti interni e avvisa tempestivamente di eventuali pericoli emettendo un segnale d'allarme forte e penetrante (85dB). Ideale per il montaggio a soffitto in soggiorno, camera da letto, corridoi.

La batteria da 9V garantisce una durata di almeno un anno di funzionamento e può essere facilmente sostituita in qualsiasi momento. Il rivelatore di fumo segnalerà quando la batteria è scarica.

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta al mese).

Certificato secondo la norma EN 14604:2005/AC:2008.

Fotoelettrico - Fumo - Bianco - 40m - IP20



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente di allarme:	0,02 A
Corrente max:	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	1 x 9V 6LR61 batteria alcalina

Corrente di quiescenza	12 µA
Potenza max collegabile	N/A
Tipo Alimentazione	Batteria

### Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	101 x 34 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza fili:	N/A
Materiale contatti:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Accensione	N/A
Colore cavo	N/A
Fissaggio	N/A
Indicatore luminoso	si
Cavo	N/A
Materiale corpo	ABS
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A
Umidità atmosferica relativa	95%

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Installazione

Ambiente di utilizzo:	Domestico
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	Soffitto
Unità rack:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Modalità di connessione	Stand-alone
Raggio di copertura	40 m

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Colore:	Bianco
Tipo di spina:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Auto-diagnosi, Silenziabile
Indicazione ottica:	Led Rosso
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Prese:	N/A
Rilevazione:	Fumo
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Attacco	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti
Durata sensore	10 anni dalla prima messa in servizio
Indicazione acustica	Si
Minimo livello sonoro	85
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Classe ETIM	EC001763
Marca	JOIN
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Principio di funzionamento	Fotoelettrico

## Disegni Tecnici

