



23-36

Adattatore universale con presa di ricarica USB-A e USB-C 2,1A max

Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Destinato ad alimentare dispositivi elettronici compatibili fino a 2500W a 250V e 1000W a 100V.

Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchi quali:

- dispositivi a 2 poli senza terra: notebook, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatore elettrico, lampada da tavolo, rasoi elettrici, eccetera.
- dispositivi USB: fotocamera, smartphone, tablet, console di gioco portatile, altoparlante Bluetooth, powerbank.

1 x Porta USB Tipo A

1 x Porta USB Tipo C

USB output: 5.0V 2.1A (Totale), 2.1A Max per porta

Adattatore - Prese: 1 USB-A, 1 USB-C - Nero



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	10 A
Potenza max collegabile:	2500 W
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
TipoTensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Regolazione orizzontale:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Anti-manomissione	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	Termoplastico rinforzato
Regolazione verticale	N/A
Sistemi sicurezza	Alveoli protetti da contatti accidentali

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Luogo d'impiego:	N/A
Raggio di copertura:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Modalità di connessione	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Colore:	Nero
Display:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Italia USB A:	1
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Rilevazione:	N/A
Marca:	JOIN
Tipo Confezione:	Scatola

Attacco A	N/A
Attacco	N/A
Contenuto confezione	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Italia USB C	1
Prese	1 USB-A, 1 USB-C
Classe ETIM	EC001513
Sensore sostituibile	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Principio di funzionamento	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Disegni Tecnici

