

## 23-5/2

Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14

Spina AC - C14 - 10A - 250V - faston 4.8mm - A pannello - Fissaggio: A vite



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente max:       | 10 A |
| Tensione di tenuta: | N/A  |
| Tipo Schermatura:   | N/A  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione max         | 250 V |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adatto per placca: | N/A      |
| Colore RAL:        | N/A      |
| Genere A:          | N/A      |
| Ingressi e uscite: | N/A      |
| Foglio tecnico:    | C14      |
| Classe ETIM:       | EC003546 |
| Tipo Connettore A: | N/A      |
| Tipo Connettore B: | N/A      |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Colore               | Nero              |
| Genere               | Spina             |
| Genere B             | N/A               |
| Norma di riferimento | EN 60320          |
| Numero totale vie    | N/A               |
| Marca                | Alpha elettronica |
| Tipo Confezione      | Sacchetto         |

### Caratteristiche Termiche

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Temperatura di lavoro: | 0/70 °C |
|------------------------|---------|

### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Altezza dado:                       | N/A          |
| Coperchio:                          | N/A          |
| Diametro filetto:                   | N/A          |
| Fissaggio:                          | A vite       |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A          |
| Larghezza dado:                     | N/A          |
| Materiale Contatti:                 | Lega di rame |
| Montaggio connettore:               | A pannello   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Altezza rondella          | N/A   |
| Diametro cavo             | N/A   |
| Dimensione chiave         | N/A   |
| Foro fissaggio            | 26.9mm x 19.2mm                             |
| Guarnizioni preinstallate | N/A   |
| Lunghezza filetto         | N/A   |
| Materiale Corpo           | Termoplastico rinforzato con fibra di vetro |
| Tipo contatto             | faston 4.8mm                                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

