

23-9-132N

Portalamпада E27 con cavo 20cm e morsettiera rapida - nero

Pratico portalamпада nero con attacco base E27 dotato di morsetto rapido per il collegamento ai cavi di alimentazione e occhiello di fissaggio. Pensato per installazioni temporanee come cantieri e ristrutturazioni.

Portalamпада



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	4 A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Frequenza	N/A
Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Tipo Alimentazione	N/A
Tipo Tensione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Colore cavo:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Lunghezza fili:	20 cm
Materiale contatti:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Accensione	N/A
Cavo Alimentazione	N/A
Fissaggio	N/A
Indicatore luminoso	N/A
Cavo	N/A
Materiale corpo	Plastico
Regolazione orizzontale	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Compatibilità rack:	N/A
Modalità di connessione:	N/A
Raggio di copertura:	N/A
Unità rack:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Montaggio	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	Cantieri e ristrutturazioni
Colore:	Nero
Display:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
Numero di Prese Totali:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Rilevazione:	N/A
Marca:	JOlight
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Attacco A	N/A
Attacco	E27
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Prese	N/A
Classe ETIM	EC000401
Sensore sostituibile	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
Principio di funzionamento	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.