

## 24100-S001B

Adattatore da spina 3 poli 16A girevole a 1 presa Universale Italia P40 e 2 Italia bipasso 10-16A - Con interruttore luminoso

Adattatore - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco - Con interruttore luminoso



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Frequenza:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
Tipo Tensione:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Potenza max collegabile	1500 W
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tensione max	250 V
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico rinforzato
Regolazione orizzontale:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Accensione	Con interruttore luminoso
Grado di protezione	N/A
Materiale contatti	Lega di rame
Protezioni	Sovraccarico
Regolazione verticale	N/A
Sistemi sicurezza	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Luogo d'impiego:	N/A
Raggio di copertura:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Modalità di connessione	N/A
Range max di movimento	N/A

## Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

## Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Colore:	Bianco
Display:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:2

Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Classe ETIM:	EC001513
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di spina:	Italia 16A
Tipo di prese:	Bipasso P17/11, Universale Italia P40

Attacco A	N/A
Attacco	N/A
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	1
Prese	2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A
Rilevazione	N/A
Marca	JOIN
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Principio di funzionamento	N/A

## Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A