

24100-S013B

Adattatore da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa tedesca

Adattatore - Prese: 1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A - Spina: Italia 10A - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Frequenza:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
TipoTensione:	N/A

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Potenza max collegabile	1500 W
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tensione max	250 V
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Con interruttore:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Regolazione orizzontale:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Protezione sovraccarico	N/A
Anti-manomissione	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	Termoplastico rinforzato
Regolazione verticale	N/A
Sistemi sicurezza	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Luogo d'impiego:	N/A
Raggio di copertura:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Modalità di connessione	N/A
Range max di movimento	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Regolazioni

Livello di luminosità: N/A
Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità N/A

Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A
Adatto per: N/A
Colore: Bianco
Display: N/A
Tipo di spina: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A
N. prese Italia 2P+T 10A: 2

Piattaforme compatibili: N/A

Protezione attiva: N/A
Classe ETIM: EC001513
Sensore sostituibile: N/A
Tipo di spina: Italia 10A
Tipo di prese: Italia 10A P10, Tedesca P30

Attacco A N/A
Attacco N/A
Contenuto confezione N/A
Durata batterie N/A
Durata sensore N/A
Indicazione acustica N/A
Minimo livello sonoro N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A 1

Prese 1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A
Rilevazione N/A
Marca JOIN
Soglie d'intervento allarme N/A
Tipo Confezione Scatola appendibile
Principio di funzionamento N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A
Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max N/A
Potenza massima carico capacitivo N/A
Tensione commutabile max N/A