

## 24100-S015B

Adattatore da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso

Adattatore - Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Batterie incluse:             | N/A |
| Consumo energetico operativo: | N/A |
| Corrente di allarme:          | N/A |
| Frequenza:                    | N/A |
| Tens. funzionamento AC:       | N/A |
| Tens. funzionamento DC:       | N/A |
| Tipo Alimentazione:           | N/A |
| Tipo Tensione:                | N/A |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Classe Isolamento           | N/A    |
| Consumo energetico stand-by | N/A    |
| Corrente di quiescenza      | N/A    |
| Potenza max collegabile     | 1500 W |
| Tensione alimentazione DC:  | N/A    |
| Tensione max                | 250 V  |
| Tipo batterie               | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso       | N/A    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Con interruttore:             | N/A          |
| Protezione sovratensione:     | N/A          |
| Grado di protezione:          | N/A          |
| Materiale contatti:           | Lega di rame |
| Regolazione orizzontale:      | N/A          |
| Sezione:                      | N/A          |
| Umidità atmosferica relativa: | N/A          |

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Protezione sovraccarico | N/A                                                                     |
| Anti-manomissione       | N/A                                                                     |
| Lunghezza fili          | N/A                                                                     |
| Materiale corpo         | Termoplastico rinforzato                                                |
| Regolazione verticale   | N/A                                                                     |
| Sistemi sicurezza       | Alveoli protetti da contatti accidentali,<br>Prese con protezione bimbi |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altezza d'installazione: | N/A |
| Area di copertura:       | N/A |
| Luogo d'impiego:         | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo    | N/A |
| Campo di rilevamento    | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |
| Range max di movimento  | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Attacco B:                    | N/A                   |
| Adatto per:                   | N/A                   |
| Colore:                       | Bianco                |
| Display:                      | N/A                   |
| Tipo di spina:                | N/A                   |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A                   |
| Indicazione ottica:           | N/A                   |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | 3                     |
| Prese:                        | 3 Bipasso 2P+T 10/16A |
| Rilevazione:                  | N/A                   |
| Marca:                        | JOIN                  |
| Soglie d'intervento allarme:  | N/A                   |
| Tipo Confezione:              | Scatola appendibile   |
| Principio di funzionamento:   | N/A                   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Attacco A               | N/A            |
| Attacco                 | N/A            |
| Contenuto confezione    | N/A            |
| Durata batterie         | N/A            |
| Durata sensore          | N/A            |
| Indicazione acustica    | N/A            |
| Minimo livello sonoro   | N/A            |
| Piattaforme compatibili | N/A            |
| Protezione attiva       | N/A            |
| Classe ETIM             | EC001513       |
| Sensore sostituibile    | N/A            |
| Tipo di spina           | Italia 16A     |
| Tipo di prese           | Bipasso P17/11 |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.