

## 24200-S012N

Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra - Nera

Spina Alimentazione - 90° - 250V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Frequenza max:       | N/A    |
| Potenza max:         | 1500 W |
| Schermatura:         | N/A    |
| Tensione Isolamento: | N/A    |
| Tipo Schermatura:    | N/A    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Impedenza            | N/A   |
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione di tenuta   | N/A   |
| Tensione max         | 250 V |

### Caratteristiche Generali

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipo Connettore B: | N/A        |
| Adatto per:        | N/A        |
| Adatto per placca: | N/A        |
| Orientamento:      | 90°        |
| Categoria:         | N/A        |
| Colore RAL:        | N/A        |
| Genere:            | Spina      |
| Genere B:          | N/A        |
| Genere Corpo:      | N/A        |
| Nome serie:        | N/A        |
| Serie Fornitore:   | N/A        |
| Tipo Clip:         | N/A        |
| Tipo Connettore:   | Italia 10A |
| Tipo Connettore A: | N/A        |
| Tipo Connettore B: | N/A        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo Connettore A          | N/A                 |
| Adatto per cavo RG         | N/A                 |
| Adatto per tipo conduttore | N/A                 |
| Canali                     | N/A                 |
| Colore                     | Nero                |
| Formato                    | N/A                 |
| Genere A                   | N/A                 |
| Genere Contatto            | N/A                 |
| Ingressi e uscite          | N/A                 |
| Numero totale vie          | N/A                 |
| Sezione AWG                | N/A                 |
| Classe ETIM                | EC003545            |
| Marca                      | JOIN                |
| Tipo Confezione            | Scatola appendibile |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Altezza dado:                       | N/A                      |
| Dim. B:                             | N/A                      |
| Dim. DØ:                            | N/A                      |
| Diametro cavo:                      | N/A                      |
| Diametro cavo nom:                  | N/A                      |
| Diametro Esterno:                   | N/A                      |
| Diametro Interno:                   | N/A                      |
| Dim. A:                             | N/A                      |
| Dim. C:                             | N/A                      |
| Dimensione chiave:                  | N/A                      |
| Dim. F:                             | N/A                      |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A                      |
| Dim. H:                             | N/A                      |
| Dim. L:                             | N/A                      |
| Lunghezza Cavetto:                  | N/A                      |
| Lunghezza filetto:                  | N/A                      |
| Materiale Corpo:                    | Termoplastico rinforzato |
| Placcatura:                         | N/A                      |
| Dim. S:                             | N/A                      |
| Tipo Keystone:                      | N/A                      |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Altezza rondella          | N/A          |
| Coperchio                 | N/A          |
| Dim. D2                   | N/A          |
| Diametro cavo min         | N/A          |
| Diametro conduttori max   | N/A          |
| Diametro filetto          | N/A          |
| Diametro Pin              | N/A          |
| Dim. B                    | N/A          |
| Dim. D                    | N/A          |
| Dim. dØ                   | N/A          |
| Formato Corpo             | N/A          |
| Guarnizioni preinstallate | N/A          |
| Inseri                    | N/A          |
| Larghezza dado            | N/A          |
| Lunghezza Contatto        | N/A          |
| Materiale Contatti        | Lega di rame |
| n. o-ring                 | N/A          |
| Polarità                  | N/A          |
| Schema                    | N/A          |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.