



330-052

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Metallo - SPST - 2A@250Vac, 4A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø19mm - Attuatore: Ottone nichelato - IP65

CE IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	Piatto
Grado di protezione:	ip65
Attuatore:	Ottone nichelato
Note aggiuntive:	antivandalo piano
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Stato dei contatti:	OFF/(ON) - N.A.
Terminali:	2 terminali a vite
Tipo terminale:	vite
Classe ETIM:	EC001028
Tipo Confezione:	Sacchetto

Comportamento	Monostabile
Foro fissaggio	ø19mm
Luminoso	no
Montaggio	Pannello con dado
N. terminali	2
Portata	2A@250Vac, 4A@125Vac
Serigrafia	Nessuna
Temperatura di lavoro	-20 / 55 °C
Tipi contatti	SPST
Tipologia	Pulsante
Marca	Alpha elettronica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

