

40-150

Pres a XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 3 poli

Pres a DIN - Nr. Poli: 3 - Fermo di bloccaggio - Corpo: Ottone nichelato - A pannello



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Tensione di tenuta	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per:	40-60/40-62
Altre caratteristiche:	Fermo di bloccaggio
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Marca:	JOIN
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per placca	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	Pres a
Genere B	N/A
Nr. Poli	3
Classe ETIM	EC003164
Tipo Connettore	XLR
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Corpo:	Ottone nichelato
Tipo contatto:	a saldare

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Forza spina-pres a	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Montaggio connettore	A pannello

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

