

## 40-152

Pres a XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 5 poli

Pres a DIN - Nr. Poli: 5 - Fermo di bloccaggio - Corpo: Ottone nichelato - A pannello



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A  
 Tipo Schermatura: N/A

Tensione di tenuta: N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per: 40-65  
 Altre caratteristiche: Fermo di bloccaggio  
 Configurazione Poli: N/A  
 Genere A: N/A  
 Ingressi e uscite: N/A  
 Numero totale vie: N/A  
 Marca: JOIN  
 Tipo Connettore A: N/A  
 Tipo Connettore B: N/A

Adatto per placca: N/A  
 Colore RAL: N/A  
 Genere: Presa  
 Genere B: N/A  
 Nr. Poli: 5  
 Classe ETIM: EC003164  
 Tipo Connettore: XLR  
 Tipo Confezione: Sacchetto

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado: N/A  
 Cicli di inserzione: N/A  
 Diametro cavo: N/A  
 Dimensione chiave: N/A  
 Guarnizioni incluse non installate: N/A  
 Larghezza dado: N/A  
 Materiale Corpo: Ottone nichelato  
 Tipo contatto: a saldare

Altezza rondella: N/A  
 Coperchio: N/A  
 Diametro filetto: N/A  
 Forza spina-pres a: N/A  
 Guarnizioni preinstallate: N/A  
 Lunghezza filetto: N/A  
 Montaggio connettore: A pannello

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

