

40-70

Pres a XLR con serracavo in gomma - 3 poli

Pres a DIN - Dritto - Nr. Poli: 3 - Corpo: Ottone nichelato - Volante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Tensione di tenuta	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per:	40-60
Orientamento:	Dritto
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Marca:	JOIN
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per placca	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	Pres a
Genere B	N/A
Nr. Poli	3
Classe ETIM	EC003164
Tipo Connettore	XLR
Tipo Confezione	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone nichelato
Montaggio connettore:	Volante

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Forza spina-pres a	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Ottone nichelato
Tipo contatto	a saldare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

