

## 44-37

Presa volante SP11 cinque poli

Presa Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 5 - 5A - 180V - Volante - 0-0.79mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	5 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	180 V

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	5
Classe ETIM:	EC002460
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Orientamento	Dritto
Genere	Presa
Genere B	N/A
Serie Fornitore	SP11
Marca	Weipu
Tipo Confezione	Sacchetto

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-25/80 °C
------------------------	-----------

### Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo max:	6,5 mm
Forza spina-presa:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame dorata
Montaggio connettore:	volante
Tipo contatto:	a saldare

Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4 mm
Grado di protezione	IP68
Materiale Corpo	Nylon
Sezione conduttori	0-0,79 mm <sup>2</sup>

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

