

44-55L

Spina volante SP21 tre poli

Spina Waterproof - 90° - Nr. Poli: 3 - 30A - 500V - Volante - 0-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	500 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	3
Classe ETIM:	EC002460
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Orientamento	90°
Genere	Spina
Genere B	N/A
Serie Fornitore	SP21
Marca	Weipu
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-25/80 °C
------------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo max:	7 mm
Forza spina-presa:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame dorata
Montaggio connettore:	volante
Tipo contatto:	a saldare

Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4,5 mm
Grado di protezione	IP68
Materiale Corpo	Nylon
Sezione conduttori	0-4 mm²

Disegni Tecnici

