

# Scheda tecnica



## 44-64

Presa da pannello SP21 quattro poli

Rigidità dielettrica

Presa Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 4 - 30A - 500V - A pannello - 0-4mm<sup>2</sup>



# Dati del Prodotto

## Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

## Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A

Configurazione Poli: N/A

Genere A: N/A

Nr. Poli: 4

Classe ETIM: EC002460

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore B: N/A

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80 °C

## Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A
Forza spina-presa: N/A
Materiale Contatti: Lega di rame dorata
Montaggio connettore: A pannello

a saldare

Diametro cavo N/A
Grado di protezione IP68

Nylon

0-4 mm<sup>2</sup>

Tensione max 500 V

N/A

Orientamento Dritto
Genere Presa
Genere B N/A
Serie Fornitore SP21
Marca Weipu
Tipo Confezione Sacchetto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Tipo contatto:


Materiale Corpo

Sezione conduttori



# Scheda tecnica

# Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.