

44-80-10

Connettore fibra ottica SC Simplex Waterproof IP68

Giunzione Waterproof - Presa SC symplex - Presa SC symplex



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza max:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A

Potenza max	N/A
Tensione Isolamento	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	Presca SC symplex
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere:	Adattatore
Genere B:	Presca
Genere Corpo:	N/A
Nr. Poli:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Connettore A:	SC symplex
Tipo Connettore B:	SC symplex

Tipo Connettore A	Presca SC symplex
Adatto per cavo RG	N/A
Canali	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	N/A
Formato	N/A
Genere A	Presca
Genere Contatto	N/A
Nome serie	N/A
n. terminali	N/A
Serie produttore	N/A
Classe ETIM	EC001327
Tipo Connettore	N/A
Tipo Confezione	PolyBag

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. A:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione barra:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Placcatura:	N/A
Dim. S:	N/A
Terminazione:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro filetto	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	N/A
Dim. D	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	N/A
Larghezza	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Corpo	PA66 - PC
n. o-ring	N/A
Polarità	N/A
Schema	N/A
Tipo contatto	N/A

Disegni Tecnici

