

### Scheda tecnica



#### 44-90-02

Connettore volante per giunta - 2 poli - 9A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 2 - 9A - 450V - Volante - 0.5-0.75mm<sup>2</sup>

IP68

### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 9 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

#### Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A

Genere: Morsetto

Genere B: N/A

Classe ETIM: EC001327

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore B: N/A

#### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

#### Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A

Diametro cavo max: 7,5 mm

Forza spina-presa: N/A

Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-7,5mm

Montaggio connettore: Volante

Terminazione: ad avvitare

Tipo Passacavo: 2 x M16

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	2
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag

Temperatura di lavoro -20/60 °C


Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	5 mm
Grado di protezione	IP68
Materiale Contatti	PP
Sezione conduttori	0,5-0,75 mm <sup>2</sup>
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.