



44-98-06

Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4Poli - 24V 450V IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 3 vie - 24A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm²

IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	4
Classe ETIM:	EC002460
Tipo Confezione:	PolyBag

Configurazione Poli	N/A
Genere B	N/A
Numero totale vie	3 vie
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------


Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4 mm
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø4-8mm
Montaggio connettore:	Volante
Terminazione:	ad avvitare
Tipo Passacavo:	3 x M25

Coperchio	Coperchio separato
Diametro cavo max	8 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi ø8-12mm e ø10-14mm
Materiale Corpo	PC
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.