



## 520-B14B

Guaina termorestringente per pacchi batterie - Restringimento 2:1 -  $\varnothing$ 38mm - Piatta 63mm - Blu - 1m

Guaina in PVC rigido per la realizzazione di pacchi batteria.

Il materiale è adatto per realizzare pacchi batterie poichè si restringe a bassa temperatura, evitando così il danneggiamento delle batterie stesse.

Guaine termoretraibili - PVC - Blu - 1m - 2:1 - 38mm

## Dati del Prodotto



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Adatto per:                  | N/A         |
| Applicazioni:                | N/A         |
| Cat.:                        | N/A         |
| ChipSet:                     | N/A         |
| Collegamenti:                | N/A         |
| Colore cavo:                 | N/A         |
| Compatibile 3D:              | N/A         |
| Corrente di ricarica:        | N/A         |
| Diametro:                    | 38 mm       |
| Diametro (Dopo restrizione): | 19 mm       |
| Guaina cavo:                 | N/A         |
| Tipo cavo:                   | N/A         |
| Lunghezza:                   | 1 m         |
| Materiale:                   | PVC         |
| Modalità:                    | N/A         |
| Nome tecnico:                | N/A         |
| Perdita di ritorno:          | N/A         |
| Potenza di ricarica:         | N/A         |
| Raggio di curvatura min:     | N/A         |
| Restringimento:              | 2:1         |
| Schermatura:                 | N/A         |
| Spessore sezione:            | 0,18 mm     |
| Standard:                    | N/A         |
| Standard supportati:         | N/A         |
| Temperatura di lavoro:       | -20 / 85 °C |
| Tensione massima:            | N/A         |
| Terminazioni:                | N/A         |
| Tipo conduttori:             | N/A         |
| Tipologia:                   | N/A         |
| Versione HDCP:               | N/A         |

## Connettore A

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Diametro esterno:  | N/A |

## Connettore B

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore B: | N/A |
|--------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                  |          |
|------------------|----------|
| Classe ETIM:     | EC000217 |
| Tipo Confezione: | PolyBag  |

## Caratteristiche Meccaniche

|       |     |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Applicazione CPR                   | N/A        |
| Attenuazione nominale              | N/A        |
| Formazione cavo                    | N/A        |
| Classe CPR                         | N/A        |
| Colore                             | Blu        |
| Colore connettori                  | N/A        |
| Corpo connettori                   | N/A        |
| Costruzione                        | N/A        |
| Diametro cavo                      | N/A        |
| Finitura contatto                  | N/A        |
| Impedenza                          | N/A        |
| Interruttore                       | N/A        |
| Lunghezza Cavo                     | N/A        |
| Materiale conduttori               | N/A        |
| Nome commerciale                   | N/A        |
| Perdita di inserzione              | N/A        |
| Portata                            | N/A        |
| Profondità colore                  | N/A        |
| Raggio di curvatura min (dinamico) | N/A        |
| Risoluzione massima                | N/A        |
| Sezione conduttori                 | N/A        |
| Spessore sezione ristretta         | 0,36 mm    |
| Temperatura di esercizio           | -20 ; +85  |
| Tecnologia                         | N/A        |
| Temperatura di restringimento      | +70 ; +125 |
| Tensione minima                    | N/A        |
| Forma Cavo                         | N/A        |
| Tipo fibra                         | N/A        |
| Velocità                           | N/A        |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Lunghezza pin     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| Marca | join |
|-------|------|