



520-M10R

Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø3,2mm - Rossa - 1m

Guaina - Poliolefina - Rosso - 1m - 2:1 - 3.2mm

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Applicazioni:	N/A
Cat.:	N/A
ChipSet:	N/A
Collegamenti:	N/A
Colore cavo:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro:	3,2 mm
Diametro cavo ammissibile:	1,9 - 2,9 mm
Finitura contatto :	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A
Materiale conduttori:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Portata:	N/A
Profondità colore:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Spessore sezione ristretta:	0,44 mm
Temperatura di esercizio:	-55, +125
Tecnologia:	N/A
Temperatura di restringimento:	+70, +110
Tensione minima:	N/A
Forma Cavo:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Velocità:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Attenuazione nominale	N/A
Formazione cavo	N/A
Classe CPR	N/A
Colore	Rosso
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Costruzione	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro (Dopo restrizione)	1,6 mm
Guaina cavo	N/A
Tipo cavo	N/A
Lunghezza	1 m
Materiale	Poliolefina
Modalità	N/A
Nome tecnico	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Raggio di curvatura min	N/A
Restringimento	2:1
Schermatura	N/A
Spessore sezione	0,25 mm
Standard	N/A
Standard supportati	N/A
Temperatura di lavoro	-55 / 125 °C
Tensione massima	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Tipologia	N/A
Versione HDCP	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A:	N/A
Diametro esterno:	N/A

Tipo Connettore A	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Tipo Connettore B:	N/A
--------------------	-----

Tipo Connettore B	N/A
-------------------	-----

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000217
--------------	----------

Tipo Confezione	Sacchetto
-----------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
-------	-----