

## 520-R10

Guaina termorestringente in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1 -  $\varnothing 3,2\text{mm}$  - Nero - 10m

Guaina - Poliolefina - Nero - 10m - 2:1 - 3.2mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Applicazioni:                       | N/A          |
| Colore:                             | Nero         |
| Corrente di ricarica:               | N/A          |
| Diametro cavo ammissibile:          | 1,9 - 2,9 mm |
| Guaina cavo:                        | N/A          |
| Materiale:                          | Poliolefina  |
| Perdita di ritorno:                 | N/A          |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A          |
| Spessore sezione:                   | 0,22 mm      |
| Temperatura di esercizio:           | -55, +125    |
| Temperatura di restringimento:      | +70, +110    |
| Terminazioni:                       | N/A          |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Attenuazione nominale       | N/A          |
| Colore cavo                 | N/A          |
| Diametro                    | 3,2 mm       |
| Diametro (Dopo restrizione) | 1,6 mm       |
| Lunghezza                   | 10 m         |
| Perdita di inserzione       | N/A          |
| Potenza di ricarica         | N/A          |
| Restringimento              | 2:1          |
| Spessore sezione ristretta  | 0,44 mm      |
| Temperatura di lavoro       | -55 / 125 °C |
| Tensione minima             | N/A          |
| Tipo fibra                  | N/A          |

### Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC000217

Tipo Confezione Scatola

## Disegni Tecnici



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| D | Diametro                    |
| d | Diametro (Dopo restrizione) |
| S | Spessore sezione            |
| s | Spessore sezione ristretta  |