

520-R22

Guaina termorestringente in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1 - $\varnothing 9,5\text{mm}$ - Nero - 6m

Guaina - Poliolefina - Nero - 6m - 2:1 - 9.5mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Applicazioni:	N/A
Colore:	Nero
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	5,8 - 8,5 mm
Guaina cavo:	N/A
Lunghezza:	6 m
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A
Spessore sezione:	0,3 mm
Temperatura di esercizio:	-55, +125
Temperatura di restringimento:	+70, +110
Terminazioni:	N/A

Attenuazione nominale	N/A
Colore cavo	N/A
Diametro	9,5 mm
Diametro (Dopo restrizione)	4,8 mm
Tipo cavo	N/A
Materiale	Poliolefina
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Raggio di curvatura min	N/A
Restringimento	2:1
Spessore sezione ristretta	0,6 mm
Temperatura di lavoro	-55 / 125 °C
Tensione minima	N/A
Tipo fibra	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A: N/A

Connettore B

Tipo Connettore B: N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC000217

Tipo Confezione Scatola

Disegni Tecnici



D	Diametro
d	Diametro (Dopo restrizione)
S	Spessore sezione
s	Spessore sezione ristretta