

## 542-22

Connettore rapido serrafilo - due poli passanti - 4 morsetti

Morsetto - Dritto - Nr. Poli: 2 - 24A - 250V - Volante - 0.08-4mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente max:       | 24 A |
| Tensione di tenuta: | N/A  |
| Tipo Schermatura:   | N/A  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione max         | 250 V |

### Caratteristiche Generali

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Adatto per placca:   | N/A      |
| Configurazione Poli: | N/A      |
| Genere A:            | N/A      |
| Nr. Poli:            | 2        |
| Classe ETIM:         | EC000897 |
| Tipo Connettore A:   | N/A      |
| Tipo Connettore B:   | N/A      |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Orientamento    | Dritto   |
| Genere          | Morsetto |
| Genere B        | N/A      |
| Sezione AWG     | 28-12    |
| Marca           | join     |
| Tipo Confezione | PolyBag  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Cicli di inserzione: | N/A                    |
| Forza spina-presa:   | N/A                    |
| Materiale Corpo:     | Poliamide              |
| Sezione conduttori:  | 0,08-4 mm <sup>2</sup> |
| Tipo contatto:       | a pressione            |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Diametro cavo        | N/A         |
| Materiale Contatti   | Rame        |
| Montaggio connettore | Volante     |
| Terminazione         | a pressione |

## Disegni Tecnici

