

Scheda tecnica



542-62-01

District and some

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 2 morsetti - per cavo $4 \text{mm}^2 \, \text{max} - \text{DGBSC}$

Morsetto - Nr. Poli: 1 - 32A - 450V - Volante - 0.2-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 32 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A

Genere: Terminatore

Genere B: N/A

n. terminali: 2

Sezione AWG: 12-24

Tipo Connettore: Rapido

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore B: N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -40/85 °C

Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A

Forza spina-presa: N/A

Materiale Contatti: Rame

Materiale Isolamento: PC

Sezione conduttori: 0,2-4 mm²


Tipo contatto: a pressione

Rigidita dielettrica	N/A	
Tensione max	450 V	


Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	1
Serie Fornitore	DGBSC-SG01/4-02P
Classe ETIM	EC000446
Marca	Degson
Tipo Confezione	Sacchetto

Diametro cavo	N/A
Grado di protezione	IP20
Materiale Corpo	UL94V-2
Montaggio connettore	Volante
Terminazione	a pressione

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.