

542-70-03

Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli

Morsetto - Dritto - Nr. Poli: 3 - 16A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	16 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	3
Classe ETIM:	EC002021
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Orientamento	Dritto
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
n. terminali	6
Marca	join
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Montaggio connettore:	Volante
Tipo contatto:	a pressione

Diametro cavo	N/A
Grado di protezione	IP20
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²