

542-72-03

Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - nera

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Morsetto - Dritto - Nr. Poli: 3 - 24A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|---------------------|------|
| Corrente max: | 24 A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo Schermatura: | N/A |

| | |
|----------------------|-------|
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione max | 450 V |

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|----------|
| Adatto per placca: | N/A |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Nr. Poli: | 3 |
| Classe ETIM: | EC002021 |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A |

| | |
|-----------------|-----------|
| Orientamento | Dritto |
| Genere | Morsetto |
| Genere B | N/A |
| n. terminali | 3 |
| Marca | join |
| Tipo Confezione | Sacchetto |

Caratteristiche Termiche

| | |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/40 °C |
|------------------------|-----------|

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-----------------------|---------|
| Cicli di inserzione: | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Montaggio connettore: | Volante |
| Tipo contatto: | a vite |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Diametro cavo | N/A |
| Grado di protezione | IP20 |
| Sezione conduttori | 0,5-2,5 mm ² |