



94-100-02

Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,9mm² - 26-19 AWG - Perforazione isolante IDC

Le dimensioni ridotte dei connettori 94-100-02, resistenti ai solventi, riducono al minimo il diametro esterno della giunzione. Le due porte accettano conduttori in rame anche di diametro differente. Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all'umidità.

Connettore Rapido - Trefolo + Rigido - 26-19 - Contatti dorati

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di tenuta: N/A

Schermatura no
Tensione max 50 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A
Colore: Arancione
Genere: Morsetto
Genere B: N/A
Foglio tecnico: UY2
Numero totale vie: N/A
Classe ETIM: EC001052
Serie: UY2
Tipo Confezione: Sacchetto

Adatto per tipo conduttore Trefolo + Rigido
Colore RAL N/A
Genere A N/A
Ingressi e uscite N/A
Nr. Poli 1
Sezione AWG 26-19
Marca Alpha elettronica
Tipo Connettore A N/A
Tipo Connettore B N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -30/70 °C

Umidità atmosferica relativa 0-95% RH

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Corpo:	PC
Placcatura contatti:	Contatti dorati
Terminazione:	perforazione

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro conduttori max	2,08 mm
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Montaggio connettore	Volante
Sezione conduttori	0,4-0,9 mm ²
Tipo contatto	perforazione

Disegni Tecnici

