

Scheda tecnica



94-101-05

Connettore rapido per giunte - cavo $0,4\text{-}0,7\text{mm}^2$ - 26-21~AWG - Perforazione isolante IDC

Connettore Rapido

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Classe ETIM:	EC001052
Serie:	101E
Tipo Confezione:	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -30/70 °C

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A

Tensione di tenuta N/A

Colore RAL	N/A
Genere B	N/A
Numero totale vie	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Umidità atmosferica relativa 0-95% RH

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro conduttori max	1,4 mm
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.