Scheda tecnica

94-108

Tester multifunzione verifica cavi di reti LAN con misura lunghezza del cavo

Strumento di test portatile per cavi di reti LAN dotato di una unità trasmettitore e una unità ricevitore.
Il trasmettitore ha uno schermo a colori da 2,5 pollici per impostare e visualizzare le misurazioni.
E' uno strumento ideale per tutti gli installatori che necessitano di eseguire controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti dati LAN con connettori tipo RJ45.

La funzione principale dello strumento è quella di indicare tramite il display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte o in cortocircuito).
Lo strumento permette di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e rilevare eventuali interruzioni sulle coppie.
Il tester è in grado di localizzare il punto di un eventuale guasto del cavo di rete senza necessità di calibrazione in modo rapido e preciso. Nota: la misurazione sul cavo deve essere eseguita a circuito aperto.
Lo strumento dispone di una unità ricevitore che permette una efficace azione di mappatura dei cavi nel quadro di permutazione. E' possibile infatti eseguire la ricerca nel quadro rack molto rapidamente con l'ausilio di un solo operatore.

Funzioni eseguibili:
Tracciamento: per localizzare il cavo Mappatura: polarità e verifica connesioni del cavo
Lunghezza del cavo: da 2m a 400m
Sonda ricevitore con led di illuminazione

Dimensioni
Trasmettitore: 144*74*31mm
Ricevitore: 198*43*32mm

Strumenti - Lunghezza - Display LCD - Torcia - Portatile

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	Batterie non incluse
Frequenza portante:	N/A
Tensione di carica:	N/A
Tipo batterie:	Tx 3 x 1,5V AAA, Rx 3 x 1,5V AAA

Corrente di carica	N/A
Tempo di carica della batteria	N/A
Tipo Alimentazione	Batteria

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Accessori inclusi:	Custodia, Laccio di sicurezza, Patch Cord	Adatto per	Per cavi LAN
Archiviazione immagini:	N/A	Autonomia	7 ore
Capacità di memorizzazione:	N/A	Connessioni	RJ45
Misurazioni:	N/A	Diagonale display	2,6 "
Formato dei file immagine:	N/A	Frequenza immagine	N/A
Funzionalità interfaccia:	N/A	Funzioni aggiuntive	Torcia
Grandezze misurabili:	Lunghezza	Impostazioni spegnimento automatico	N/A
Indicazione:	Display LCD	Protezione PoE	60V
Rilevazione:	Continuità, Coppie aperte, Coppie cortocircuitate, Coppie incrociate, Coppie invertite, Coppie splittate, Mappatura cablaggio	Risoluzione display	N/A
Risoluzione immagine termica:	N/A	Tasti	N/A
Tempo di avvio:	N/A	Tipo di misuratore	Tester
Unità di misura selezionabili:	ft, m	Classe ETIM	EC000305
Marca:	JOIN	Tipo Confezione	Scatola appendibile

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A	Campo di autolivellamento	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A	Larghezza della linea laser	N/A
Precisione di livellamento:	N/A	Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Proiezione:	N/A	Segnalazione strumento fuori livello	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A		

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m	Cadute	N/A
Dimensioni:	198mm x 74mm x 32mm	Formato	Portatile
Grado di protezione:	IP40	Materiale corpo	ABS
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C	Temperatura di stoccaggio	-10 / 50 °C
Umidità atmosferica relativa:	80	Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Applicazione unipolare/bipolare:	N/A	Classificazione	Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a
Precisione misurazione distanza:	±2%+0,5m	Precisione misurazione umidità	N/A
Profondità di rilevamento:	N/A	Distanza	400 m
Temperatura:	40 °C	Ripetibilità lettura	N/A
Test portata lunghezza cavo:	2~400m		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Termocamera

Allarme di temperatura:	N/A
Banda spettrale:	N/A
Emissività materiale:	N/A
Messa a fuoco:	N/A
Palette colori selezionabili:	N/A
Punti di misura:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Array sul piano focale	N/A
Campo visivo (FOV)	N/A
Lunghezza focale obiettivo	N/A
Palette colori	N/A
Pitch sensore	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.