

94-314B

Spina modulare RJ12 / RJ25 6P6C per cavo flessibile - Contatti dorati

Spina Modulare - CAT.3 - 6P6C - Trefolo - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	1,5 A
Schermatura:	no

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Categoria:	CAT.3
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	6
Sezione AWG:	AWG24-26
Classe ETIM:	EC001121
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per tipo conduttore	Trefolo
Colore	Trasparente
Configurazione Poli	6P6C
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Barattolo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dim. A:	9,6 mm
Dimensione chiave:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Bronzo fosforoso
Placcatura:	3 µm

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. B	12,32 mm
Formato Corpo	Standard
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Inserti	0
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PC UL 94V-2
Placcatura contatti	Contatti dorati

Disegni Tecnici

