

## 94-319

Spina modulare RJ48/RJ50 10P10C per cavo flessibile - Contatti dorati

Spina Modulare - CAT.3 - 10P10C - Trefolo - AWG24-26 - Contatti dorati



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|               |       |
|---------------|-------|
| Corrente max: | 1,5 A |
| Schermatura:  | no    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adatto per placca: | N/A      |
| Categoria:         | CAT.3    |
| Colore RAL:        | N/A      |
| Genere:            | Spina    |
| Genere B:          | N/A      |
| Nr. Poli:          | 10       |
| Sezione AWG:       | AWG24-26 |
| Classe ETIM:       | EC001121 |
| Tipo Connettore A: | N/A      |
| Tipo Connettore B: | N/A      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Adatto per tipo conduttore | Trefolo           |
| Colore                     | Trasparente       |
| Configurazione Poli        | 10P10C            |
| Genere A                   | N/A               |
| Ingressi e uscite          | N/A               |
| Numero totale vie          | N/A               |
| Tipo Clip                  | Standard          |
| Marca                      | Alpha elettronica |
| Tipo Confezione            | Sacchetto         |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Altezza dado:              | N/A             |
| Cicli di inserzione:       | N/A             |
| Diametro cavo:             | N/A             |
| Dim. A:                    | 11,68 mm        |
| Dimensione chiave:         | N/A             |
| Forza spina-presa:         | N/A             |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A             |
| Inserti:                   | 0               |
| Lunghezza filetto:         | N/A             |
| Materiale Corpo:           | PC UL 94V-2     |
| Placcatura contatti:       | Contatti dorati |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Altezza rondella                   | N/A              |
| Coperchio                          | N/A              |
| Diametro filetto                   | N/A              |
| Dim. B                             | 21,48 mm         |
| Formato Corpo                      | Standard         |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A              |
| Guidacavo                          | N/A              |
| Larghezza dado                     | N/A              |
| Materiale Contatti                 | Bronzo fosforoso |
| Placcatura                         | 3 µm             |

## Disegni Tecnici

